

VENTILATOREN

Energiezuinige ventilatoren



- Geschikt voor kisten- en bulkbewaring
- Energiezuinig door duurzaam ontwerp
- Geluidsarme ventilatoren
- Specifiek ontwikkeld voor bewaring van aardappelen en uien
- Ontwikkeling in eigen huis

 **TOLSMA
GRISNICH**

Tolsma-Grisnich B.V.

Fabrieksweg 7, 8304 AT Emmeloord

T +31 (0)527 63 64 65 • E info@tolsmagrisnich.com

THINKING AHEAD → [TOLSMAGRISNICH.COM](https://www.tolsmagrisnich.com)

CAPACITEITSTABELLEN VENTILATOREN


- Dichtheid lucht ($\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$)
- Toerental motor in min^{-1}
- Maten in mm

Testrapporten volgens DIN 24163 van ieder type op aanvraag verkrijgbaar.

ACM VENTILATOREN

- Geluidsniveau tot 36% lager
- Toerental tot 35% lager

- Luchtopbrengst tot 7% hoger
- Toerentalregeling
- Energiezuinig
- Waaier met 7 lichtgewicht schoepen




Type nr.	n=	Vrij uitblazen	Luchtopbrengst in m^3 / uur Statische druk in Pa.			Vermogen in kW
			150	250	350	
ACM 9.22	1.000	32.450	26.250	-	-	2,2
ACM 9.30	1.100	35.550	30.650	24.850	-	3,0
ACM 9.40	1.280	41.950	37.500	33.300	28.100	4,0

TTV HE VENTILATOREN

- EC motor
- Met CFD technologie ontworpen

- Hoger rendement bij lagere tegendrukken (kistenbewaring)
- Meeropbrengst van 15% bij 150Pa
- Minder geluid (ca. 3-5dB)
- Aerodynamische motorsteunen
- Waaier met 6 lichtgewicht schoepen




Type nr.	Vrij uitblazen	Luchtopbrengst in m^3 / uur Statische druk in Pa. n= 1.500			Vermogen in kW
		100	150	200	
TTV9.22HE	34.640	30.730	27.900	25.110	2,2
TTV9.30HE	36.740	32.500	30.170	27.210	3,0
TTV9.40HE	40.220	36.250	33.900	31.400	4,0

TTR VENTILATOREN

- Gesloten kwaliteitsmotor met onderhoudsvrije laging

- Mogelijk met AC en EC motor
- Breed inzetbaar
- Waaier met 9 of 12 lichtgewicht schoepen



Maatschets	Ø A	Ø B	C	D	D**	E
Type nr.						
TTR5.075	625	500	275	335		45
TTR6.15	700	600	285	390		45
TTR7.22*	880	700	370	400	405	45
TTR8.22	980	800	370	400	405	45
TTR8.30*	980	800	370	400	405	45
TTR8.40	980	800	370	420	370	45
TTR9.22*	1.080	900	370	400	405	45
TTR9.30*	1.080	900	370	400	405	45
TTR9.40*	1.080	900	370	420	370	45
TTR9.55*	1.080	900	370	500	370	45
CIRC/WS	590	510	460	460		

Type nr.	Vrij uitblazen	Luchtopbrengst in m^3 / uur Statische druk in Pa. n= 1.500			Vermogen in kW
		150	250	350	
TTR5.075	10.700	7.600	3.000		0,75
TTR6.15	18.700	14.900	8.200		1,5
TTR7.22*	25.300	21.600	15.450	10.900	2,2
TTR8.22	28.300	24.100	20.800	15.100	2,2
TTR8.30*	32.300	27.800	23.600	17.600	3,0
TTR8.40	34.800	31.800	29.500	26.400	4,0
TTR9.22*	29.200	26.250	24.200	21.200	2,2
TTR9.30*	33.300	29.300	26.750	24.000	3,0
TTR9.40*	39.400	35.600	33.300	29.650	4,0
TTR9.55*	44.400	41.300	37.400	33.600	5,5
CIRC/WS	8.350				0,37 + (1,5)

* Ook leverbaar met EC motor ** Geldt voor ventilator met EC motor
Onder voorbehoud van constructie-, uitvoeringswijzigingen en drukfouten.



Tolsma-Grisnich B.V.

Fabrieksweg 7, 8304 AT Emmeloord

T +31 (0)527 63 64 65 • E info@tolsmagrisnich.com